

Коммерческое предложение.



Резьбонарезной станок с числовым программным управлением.

Технические характеристики:

	РНПТ-180	РНПТ-350
Диаметры обрабатываемых труб:	90-170 мм	180-350 мм
Максимальная длина заготовки:	Неограниченная	
Минимальная длина заготовки:	200 мм	300 мм
Тип резьбы:	квадратная, прямоугольная	
Глубина резьбы:	по умолчанию 2 мм	
Ширина зуба:	по умолчанию 3 мм	
Шаг резьбы:	по умолчанию 6 мм	
Максимальная длина обрабатываемой части трубы:	60 мм	120 мм
Требуемая толщина стенки трубы:	min 8 мм (труба с раструбом min 5 мм)	
Смена диаметра заготовки:	в автоматическом режиме	
Условное время полного цикла нарезки внутренней резьбы	120 сек	180 сек
Условное время полного цикла нарезки наружной резьбы	120 сек	180 сек
Электропитание:	380 В	
Мощность:	3,0 кВт	Не более 5,0 кВт
Габариты ШхДхВ	1200*3600*1200	1400*3800*1400
Оператор:	1 человек	
Масса:	750 кг	950 кг
Стоимость с учетом НДС:	900 000 рублей	1 550 000 рублей

Оборудование предназначено для фрезеровки наружной и внутренней резьбы на ПНД и ПВД трубах диаметром от 90 до 350 мм с неограниченной длиной трубы.

На одной режущей кромке рабочего инструмента при оборотах 2500-3000 об/мин хватает на 350-500 труб.

Срок изготовления от 42 рабочих дней с момента оплаты аванса.

Предоплата - 50%.

Доставка, обучение, пусконаладочные работы оплачиваются дополнительно.

На оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев.

