

Коммерческое предложение.

Станок гидравлический СГО-1250.

Предназначен для изготовления квадратных, прямоугольных, треугольных и восьмиугольных подоснов дорожных знаков с одинарной отбортовкой по углам и двойной по прямым сторонам. Путем замены штамповой оснастки возможны другие варианты применения станка:

- изготовление подоснов железнодорожных знаков;
- изготовление различных креплений дорожных знаков и дорожных катафот;

. Станок СГО-1250 представляет собой моноблок, состоящий из двух гидравлических прессов со сменными штампами и листогиба с гидроприводом.

Технические характеристики станка:

Размеры изготавливаемых изделий, мм	мин 200x200, макс 1250x1250
Максимальная толщина обрабатываемого металла	Холоднокатаная сталь 0.8пс до 1,2 мм
Количество гидроцилиндров	3 шт. , Максимальное суммарное усилие - 50тс
Ход траверсы прессы	50 мм
Угол поворота балки листогиба	макс 135°
Встроенная гидростанция	P=16 МПа, Q=15 л/мин
Напряжение, питания	3-х фазное, 380 В, 50 Гц
Установленная мощность	5,5 кВт
Оператор:	1 чел.
Габариты в рабочем положении ДхШхВ, мм	1950x1200x1650
Масса нетто	2200 кг
Цена станка, руб. (в т.ч. НДС-18%)	1 250 000
Срок изготовления	от 45 рабочих дней
Условия оплаты	Аванс 50%, остальное после изготовления станка, до его отгрузки
Гарантия	1 год

В комплекте со станком СГО-1250 поставляются два штампа и три комплекта гибочных пуансон.

С уважением, коммерческий директор ООО НПО «ЭЛЬГАРД»
 Дибров Александр Викторович

